

BALANCE ÉLECTRONIQUE SUPREMA LIGHT PLUS

La version CS est sans colonne



Caractéristiques fonctionnelles

Les opérateurs	4 opérateurs simultanés
PLU	3000: 10 direct – 10 semi-direct – 5 lignes d'ingrédients
Listes	20 listes avec 5 lignes pour la traçabilité des produits
Fonctions principales	Poids, reçu sur papier thermique impression de codes barres programmable rappel de sous-total et réouverture de la transaction Programmation avec code ou avec menu d'aide Impression des totaux par article, opérateur et département (avec les détails de la TVA)

Spécifications techniques

Capacité maximale	Multirange 12-30Kg
Division	2-5g
Affichages client et opérateur	LCD rétroéclairé numérique pour poids, tare, prix, quantité indicateurs intégrés
Imprimante	Imprimante thermique 2 « haute résolution (8 points / mm), chargement facile vitesse maximale: 60mm / sec taille du rouleau de papier: 58 mm x 30 mt
Type de papier	Papier thermique
Clavier	36 clés
Connexion	série RS232 pour ECR (mode département ou check-out) Ethernet pour PC
Équipement standard	Plateau carrée- Batterie
Options	bassin cuve
Température de fonctionnement	-10 ° C / + 40 ° C
Source de courant	110-230V AC avec adaptateur externe 9Vcc – 2,5A 12 / 24V avec adaptateur allume-cigare
Consommation	25VV

Tunisie

Sfax : Av de la liberté, Im El Ilkan 3^{ème} étage,
B11 CP. 3027
Tél : +216 74 415 055 Fax: +216 74 415 044

Tunis : Tunis: 7, rue du Lac Côte, Imm. Nessima,
1^{er} étage, B1 & B2, Les Berges du Lac, CP.1053.
Tél. : +216 71 655 261

Sousse : Av Yasser Arafat, Résidence
Chaima, 4^{ème} étage, B 401, Sahloul CP. 4054
Tél. : +216 73 368 115

Algérie

Alger : Cooperative comps 2 villa N° 40, kouba
Tél : +213 (0) 23 70 88 08 - MOB : +213 (0) 541 53 06 42

Sénégal

Dakar : 01, Avenue Pasteur, RDC Bloc Pasteur, CP. 10200, Dakar - Sénégal
Tél : +221 33 821 85 38 - Mob : +221 78 147 82 73

