Suprema small





Portée/Précision	Multirange 15/30 kg - 5/10 g
Interface Opérateur	Clavier 18 touches 3 Afficheurs LCD rétroéclaire - Poids, Prix Unitaire, Prix Total.
Interface Client	3 Afficheurs LCD rétroéclaire - Poids, Prix Unitaire, Prix Total.
PLU	10 - De 0 a 9
Connexions	1 port RS232
Alimentation	220VAC batterie interne 2V8A
Température	entre 0°- 40°

1- Clavier sensible, ne nécessite pas de pression, améliore considérablement l'efficacité du travail

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 2- Batterie ultra économique
- 3- Boitier en ABS, résistant aux surcharges
- 4- Carte mère recouverte d'un matériau en fibre, résistant à l'eau, aux insectes et antioxydant
- 5- Indicateur discret de niveau de batterie

TUNISIE

Dimensions

Sfax: Av de la Liberté, Imm. El Itkan 3^{ème} étage, B11, CP. 3027 \$\big(^\ell^+(+216)\) 74 415 055 / \$\mathbb{\text{le}}\) (+216) 74 415 044

Tunis: 7, rue du Lac Côme, Imm. Nessima,1^{er} étage, B1, B2 & B3
Les Berges du Lac, CP.1053. \$\big(^\ell^+(+216)\) 71 655 261

Sousse: Av. Yasser Arafat, Résidence Chaima, 4^{ème} étage,
B 401, Sahloul, CP. 4054. \$\big(^\ell^+(+216)\) 73 368 115



ALGÉRIE

Plateau: 320x255mm - **Balance:** 335x340xh110mm



SÉNÉGAL

Dakar: 25, Avenue Pasteur, RDC Imm. Pasteur, CP. 10200 **♦** +221 78 147 82 73 / +221 33 821 85 38



MAURITANIE

Nouakchott: Tevragh-Zeina, Avenue Mokhtar Oulf Daddah (*)+222 49 12 14 94



FRANCE Paris: 128 Rue de la Boetie 75008 \$\frac{4}{9} + 33 6 17 54 78 03\$



Small